




MATERIALER TIL 3D-PRINT

NYLON



TEKNOLOGISK
INSTITUT

PA12 - PA2200

Hvid nylon



PA12 er det mest brugte materiale til 3D-print med Selective Laser Sintering, da det er muligt at printe fuldt funktionelle parter med gode mekaniske og termiske egenskaber. Det er muligt at give nylon en 3S-overfladebehandling. Dermed reduceres fugtighedsabsorptionen markant og en glattere overflade opnås. 3S-overfladebeholdet nylon er godkendt som fødevarekontaktmateriale (FKM).

Vi printer med Selective Laser Sintering (SLS). Teknologien printer i pulver og anvender en laser til at sintre pulverlagene sammen. 3D-print med SLS giver en stor designfrihed, da parterne ikke har brug for supportmateriale.

Teknologien kan printe parter, der lever op til ISO 2768-m 1 - dog afhænger tolerancerne meget af partens geometri. På Teknologisk Institut er vores 3D-print produktion endvidere ISO 9001 certificeret.

MATERIALEEGENSKABER		
TRÆKSTYRKE [Rm]		48 MPa
FLYDESPÆNDING [Rp0,2]		44 MPa
FORLÆNGELSE VED BRUD [A]		22 %
VICKERS HÅRDHED [Shore D]		80,6
PARTDENSITET		>96,0 %
MATERIALE MASSEFYLDE		0,95 g/cm ³
OVERFLADEBESKAFFENHED		
	Rå	3S overfladeforsegling
Gennemsnitlig ruhed [Ra]	10 ±3	1,2*

*Afhængig af geometri

Teknologisk Institut - Industriel 3D-print

E-mail: 3dprint@teknologisk.dk

Telefon: 7220 1701

www.teknologisk.dk/3dprint



Besøg vores
hjemmeside
og se vores
AM services



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Teknologi:

- Select Laser Sintering

Printer:

- EOS - P396
- 3D Systems - ProX 6100

Byggevolumen:

- EOS: 340 x 340 x 600 mm
- 3D: 381 x 330 x 460 mm

Anvendelse:

- Industriel brug

Mulig efterbearbejdning:

- Afgratning
- Medieblæsning
- 3S overfladeforsegling
- Indfarvning
- Lakering

Tilpasningsmuligheder

- Kontakt os, hvis du har specifikke ønsker til overfladeruhed og materialeegenskaber

Designfeatures:

- Minimum featurestørrelse 0,8 mm
- Minimum kanalstørrelse Ø1,5 mm
- Minimum vægtykkelse 0,7 mm
- Support ikke nødvendig
- Hul til tømning af pulver Ø5 mm

Eksempler på anvendelse

- Hygiejniske dyser og manifolde til fødevareapplikationer
- Letvægtsgrivere til robot håndtering
- Maskinkomponenter